CODIFICATION DES VANNES AKO, SÉRIE VMP

Exemple de modèle (Standard = Raccord par filetage intérieur / G):

VMP 050. 02x. 71
| | | |
1 2 3 4

Exemple de modèle (Raccord par filetage intérieur / NPT):

VMP 025. 02XK.71/NPT
| | | |
1 2 3 4

1. Type:

VMP = Exécution standard
VMPX = Exécution spéciale antistatique avec raccordement à la terre conforme pour les environnements Ex Zones 1, 2, 21, 22

2. Diamètre: en millimètres (mm)

3. Qualités de manchons:

(DN 10 – 25mm)

01XK	= Néoprène	**04LFK**	= EPDM antistatique
02XK	= Gomme alimentaire clair	**07XK**	= Nitrile
03XK	= Gomme naturelle anti-abrasion	**07LSK**	= Nitrile alimentaire noir
03LFK	= Gomme naturelle antistatique	**07LWK**	= Nitrile alimentaire clair
04K	= EPDM	**07LFK**	= Nitrile antistatique
04LSK	= EPDM alimentaire noir	**08XK**	= Hypalon
04LSLFK	= EPDM alimentaire noir antistatique	**09XK**	= Butyle
04LWK	= EPDM alimentaire clair		

(DN 32 – 100mm)

01X	= Néoprène	**04LF**	= EPDM antistatique
02X	= Gomme alimentaire clair	**07X**	= Nitrile
03X	= Gomme naturelle anti-abrasion	**07LS**	= Nitrile alimentaire noir
03LF	= Gomme naturelle antistatique	**07LW**	= Nitrile alimentaire clair
04	= EPDM	**04LS**	= EPDM alimentaire noir
04HTEC	= EPDM alimentaire noir	**07LF**	= Nitrile antistatique
04HTECLF	= EPDM alimentaire noir antistatique	**08X**	= Hypalon
04LSLF	= EPDM alimentaire noir antistatique	**09X**	= Butyle
04LW	= EPDM alimentaire clair		

La terminaison LF (p.ex. 03LF) signifie que le manchon est conducteur (< 10^6 Ohm).

4. Matériaux:
Raccords taraudés
Corps

71 = POM-C injecté (blanc)
72 = POM-C injecté (noir)
73 = POM-C injecté (noir antistatique < 10^6 Ohm)

AKO Innovations SAS
Z.A. des Tuiliers ▪ 5, rue Gilardoni ▪ 68210 Retzwiller ▪ France ▪ Tél: +33 (0) 3 89 40 12 13 ▪ Fax: +33 (0) 3 89 08 80 82
e-Mail: info@ako-france.com ▪ Web: www.vannes-a-manchon.fr

AKO_Kod_VMP_fr_2011 02 28